

This is Why

- ▶ DIAGONALE DELLO SCHERMO 47" (119,3 CM)
- ▶ MEDIA PLAYER USB
- ▶ ALTOPARLANTI STEREO INTEGRATI 7 + 7W
- ▶ RISOLUZIONE 1920 X 1080 PIXEL
- ▶ LED, MARGINE ILLUMINATO
- ▶ DESIGN CORNICE SOTTILE
- ▶ SUPPORTO PER INSTALLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



Sharp ha creato una nuova serie di monitor professionali resistenti e facili da usare, ideali per una vasta gamma di applicazioni, compresi i negozi, gli alberghi, le aree reception, gli atri e altri spazi, sia aziendali che pubblici. Il nuovissimo PN-Y 47" (119,3 cm) è disegnato per un utilizzo prolungato e ha un media player USB integrato - non sono necessari altri hardware o software esterni -, così che la proiezione di messaggi e video sia semplice come bere un bicchier d'acqua. PN-Y475, con la sua eccezionale qualità di suono ed immagine e la sua facilità di utilizzo, definisce un nuovo standard semplice e affidabile per la pubblicità su display, da poter usare sempre e ovunque.

DATI MODULO DISPLAY

- ▶ Tecnologia a pannello: **LCD UV2A**
- ▶ Risoluzione nativa (Pixel): **1920 X 1080**
- ▶ Dimensioni diagonali (pollici / cm): **47/119.3**
- ▶ Proporzioni: **16:9**
- ▶ Tecnologia a retroilluminazione: **LED LATERALE**
- ▶ Luminosità (cd/m2): **450**
- ▶ Contrasto: **1300:1**
- ▶ Colori display: **1.06 milioni**
- ▶ Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **12**
- ▶ Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **178/178**

SPECIFICHE CHIAVE

- ▶ Funzionamento certificato 24/7: ✓
- ▶ Altoparlanti incorporati (W): **7+7**
- ▶ Input Computer - Plug and Play: ✓
- ▶ Power Management: ✓
- ▶ Colore cabinato: **NERO**
- ▶ Senza ventola: ✓
- ▶ Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- ▶ Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- ▶ Supporto Software Controllo Monitor: ✓

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **135**
- ▶ Consumo di corrente (W) (Standby): **0.5**
- ▶ Temperatura operativa (oC): **0 - 40**
- ▶ Umidità (%): **20 - 80**
- ▶ Dissipazione di calore (BTU/h) MAX: **436.75**

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Rapporto CE, CB: ✓
- ▶ Contenuto di mercurio (mg): **0**
- ▶ Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS): ✓

PESI E MISURE

- ▶ Dimensione lunetta (S/D) mm: **16**
- ▶ Dimensione lunetta (A/B) mm: **16**
- ▶ Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1077/622/66**
- ▶ Peso del prodotto senza stand (Kg): **16.4**

INSTALLAZIONE

- ▶ Orizzontale: ✓
- ▶ Verticale: ✓
- ▶ Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **4/400mm X 400mm**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Presa Audio da 3,5mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Porta LAN: **1**
- ▶ USB: **1**

www.sharp.it

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT