

LABORATORIO DIDATTICO DI OREFICERIA

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE VOCE	Q.TÀ
Banco studenti 2 posti • Dimensioni: cm 170x60x93h • 4 gambe • Piano in formica grigia	8
Sedia con schienale • Seduta in faggio • Altezza regolabile (cm 53/78) • Inclinazione schienale • Poggiapiedi • Fornita con piedini	16
Trapano sospeso • Potenza: 290W • Velocità: 21000 RPM • Colore: Grigio e nero <u>Compreso di:</u> Flessibile • Esterno in metallo • Innesto a baionetta • Anima interna 4 mm Reostato a pedale elettronico CE • 2 cavi Manipolo rotativo • Per utensili con gambo 2,35 mm • Cuscinetti a sfera autoregistrabili • Max 22000 rpm Piantone per trapano • da applicare al banco con viti	16
Lampada da banco • luci LED • incluso morsetto G4 da avvitare al banco	16
Impugnatura bordeaux per cannello da acetilene, metano e propano Include: • Lancia di saldatura • Kit punte e aghi (solo metano e propano) • Supporto per cannello da saldatura da avvitare al banco • Piastre refrattarie ceramiche con piedini ○ dimensioni: 22x11x1 cm ○ colore: bianco	16

Spina anelli tonda • misura da 10 a 25 mm	5
Spina anelli tonda • misura da 15 a 30 mm	5
Tasselli acciaio temprato • mm 50x50x20	16
Supporto per frese • in legno • multi fori	16
Mazzuola di resina • diametro: 22 mm	16
Tenaglioli becchi piatti • manico rosso • 130 mm	16
Tenaglioli becchi piatti a punta • manico rosso • 130 mm	16
Tenaglioli becchi piatti e becco mezzotondo • manico rosso • 130 mm	16
Tenaglioli becchi piatti a punte fini • manico rosso • 130 mm	16
Tronchese • punte corte fini resistenti, • taglio raso, • lunghezza 138 mm, • con molla antinfortunistica	16
Paletta per pietre • senza anello • dimensioni: 80x60 mm	16
Lime ad ago • triangolari • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16
Lime ad ago • schiena d'asino • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16
Lime ad ago • mezzotonde • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16

Lime ad ago • tonde • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16
Lima ergonomica con manico piatto • mezzatonda • dimensioni: 4,5' • taglio 0	16
Lime ad ago • piatte • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16
Archetto portaseghette • profondità 6 cm • manico nero in legno	16
Mandrino porta mole • vite entrante nel gambo 2,35 mm • testa da 5 mm per gommini standard	16
Borace in polvere • Confezione da 1 kg	5
Seghette • spessore 0,26 mm	3
Seghette • spessore 0,32 mm	3
Cera vergine d'api • al kg	5
Righe flessibili • in acciaio inox • lunghezza: 30 cm	16
Tasselli in acciaio • dimensioni: 80x80x20 mm	16
Tassello cubo scanalato con 13 maschi e base in legno	16
Triboulet per anelli • in metallo • numerazione internazionale ISO 8653 23/AJ	16
Lavatrice ultrasuoni • Volume: 10,5 L • con riscaldamento regolabile 20°C-70°C • 500 watt Potenza ultrasuoni • Dimensioni vasca cm. 38x28x30 • Frequenza 38 - 40 kHz • Termostato regolabile da 20° a 70° C • Timer da 1 a 15 minuti	1

• Funzione SWEEP automatica, comandata da microprocessore, per distribuzione omogenea e ottimale delle onde cavitazionali • Microprocessore ultima generazione per adattamento frequenza alle caratteristiche del bagno e degli oggetti immersi • Comprende N. 5 Sapone per lavatrice ultrasuoni, confezione da 1 kg	
Buratto magnetico • Capacità: 500 gr • Aghi inclusi • Dimensioni cestello cm. 15x10 (DxH) • Variatore velocità • Inversione automatica rotazione • Velocità 500/3000 rpm Comprende: Aghi extra non preparati (al kg) • dimensioni: 0,3x6 mm • per levigatura	1
Banco aspiratore a un posto • ventola 0,75 hp con motore spazzole da Hp. 0,50 • luci LED • 2 filtri a pannello laterali • Motore spazzole con velocità da 0 a 2800 giri/min, 220 volt monofase Comprende: N.10 Spazzole circolari in tela morbida cucita • nucleo plastica giallo • diametro e spessore: 100x10 mm N.10 Spazzole circolari in tela Madapolam fine • nucleo plastica azzurro • diametro e spessore: 100x10 mm N.30 Spazzole circolari nucleo in legno 77mm • 4 ranghi convergenti • setola nera • diametro e spessore: 77x4 mm N.30 Spazzole circolari nucleo in legno 50mm • 4 ranghi convergenti • setola nera • diametro: 50 mm N.10 Spazzole coniche per anelli • filo cotone • lunghezza 15 cm • punta conica mm 75 N.10 Spazzole coniche per anelli, crine nero forte	1
Pasta abrasiva "sassomarcio" marrone 113 NG • per sgrossatura oro e argento • panetto kg 1,10 circa	5
Pasta abrasiva "sassomarcio" bianca M5 • per brillantatura di oro, argento, titanio e acciaio	5

panetto g 500	
Spazzole da banco - pelo di capra morbido - dimensioni: 150x30 mm	16
Allarga-stringi fedi a 6 espansori e disco	1
Serie di imbottitoi 31 pezzi - da 2 mm a 32 mm	1
Bottoniera in acciaio piastra a 31 cave da 2 mm a 32 mm	1
Martelli a spianare modello grande con battente da 78 mm	1
Vasca sbiancante inox per decapaggio - volume 3,5 L - termostato preimpostato	1
Polvere per decapaggio - imbianchimento 'P3' - confezione kg 1,5	3
Trapano a colonna Caratteristiche: - Pratica regolazione in altezza tramite ben rapportata manovella su asta a cremagliera. - Potente e longevo motore a corrente continua. - Azionamento albero portamandrino con puleggia a tre sezioni che moltiplica per 6 la coppia nella velocità più bassa. - Pratico indicatore di profondità con battuta regolabile. - Asse portamandrino su cuscinetti di precisione. - Cannotto portamandrino con filettatura da 1/2" per il mandrino di qualità industriale in dotazione. Asse alesato per poter ospitare le pinze di serraggio. Dati tecnici: - Tensione: 230 V. - Velocità mandrino 1.080, 2.400 e 4.500 giri/min. - Corsa cannotto portamandrino 63 mm. - Regolazione in altezza tramite manovella 70 mm. - Sbraccio 140 mm. - Superficie utile piano di lavoro 200 x 200 mm. - Colonna 45 x 500 mm. - Serraggio utensili fino a 10 mm. - Capacità di foratura in acciaio 10 mm. - Peso circa 10 kg. Dati tecnici morsa: - Corpo base in ghisa speciale con guide fresate su macchine CNC. - Base d'appoggio rettificata. - Manopola con filettatura trapezoidale rullata che consente un facile azionamento anche con forte carico assiale. - Larghezza ganasce 75 mm, apertura 65 mm, interasse asole di fissaggio 100 mm. - Asole 80 x 11 mm.	1

Peso 2,5 kg.	
Laminatoio da banco doppio - Lastra e filo mm. 130x65 - Inverter incluso (variatore velocità) - Dimensioni cilindri mm. 130x65 - Potenza kW. 1,10 - Max. produzione mt/min: 5 - Max spessore laminabile: mm 5 - Peso kg. 100 - Dimensioni mm. 950x400x580 - Spalle castelli in lega Argal Compreso di: Trafila piastra mezzatonda - spina 69 - da 6mm a 3mm 31 fori Trafila piastra tonda - da 6 mm a 3mm 31 fori Trafila piastra quadra - da 3 mm a 0,5mm 31 fori	1
Banco trafila a mano - Lunghezza: 1,20 mt - Trafilatura utile: 0,60 mt compreso di gancio - Tenaglia inclusa - Con protezioni a norma di legge	1
Servizi compresi: Installazione, primo avvio e la contestuale formazione dedicata ai docenti per garantire un utilizzo efficace.	

NOTA:

Il laboratorio non comprende il sistema di aspirazione, per il quale sarà necessaria una quotazione a parte.